



**Caractéristiques Philips Régllette LED Étanche CoreLine WT120C G2 30W 4000lm - 840 | 120cm - 3x Câblage Traversant - Détecteur De Mouvement Et De Lumière**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 237308                                 |
| EAN                          | 8718699962579                          |
| Marque                       | Philips                                |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                                  |
| D-Mark                       | Oui                                    |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 30               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000             |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 133.3                |
| Facteur de puissance        | >0.80                |
| Longueur                    | 120cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| EOC8                          | 96257900  |
| Montage                       | Surface   |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector]                                  |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +35  |
| Couleur du Luminaire          | Gris  |
| Couleur du boîtier            | Gris  |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                              |
| Product Serie                 | WT120C  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |   |
|-----------------|---|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br>Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b>                                      |